



Technický list HomeShine

Informácie o produkte

HomeShine je transparentný povlak s hydrofóbnymi a oleofóbnymi vlastnosťami. Ochranný povlak HomeShine účinne bráni usazovaniu vodného kameňa, machu, plesní a škvŕn na keramických a sklenných plochách v kuchyni a kúpeľni, zároveň zjednodušuje proces čistenia.

Použitie na rôzne povrchy:

- Sklo a keramika
- Vonkajšie sklá budov
- Vnútorne sklá v domácnosti

Nepoužívajte výrobok na nasledujúce povrchy:

- Nábytok (plast, koža, drevo atď.)
- Textil/látka
- Holá keramika
- Monitory



Inštrukcie

- Pred použitím prípravku by povrch mal byť suchý a zbavený prachu, vosku, oleja, mastnoty a iných nečistôt.
- Nastriekajte prípravok približne 10-krát na plochu s rozlohou 0,5 m².
- Okamžite vyleštite povrch suchou bavlnenou handričkou.
- Počkajte 24 hodín na úplné vyschnutie a vytvrdnutie.

Tipy na použitie

Dôkladne sledujte teplotu a relatívnu vlhkosť (RH) v mieste aplikácie tak, aby čo najviac korešpondovali s odporúčanými hodnotami, čím dosiahnete optimálny výkon produktu. Pracujte výhradne na chladných povrchoch.

Pred aplikáciou výrobku očistite povrch pomocou prípravku Nasiol Clean na odstránenie prachu a nečistôt. Osušte povrch čistou mikrovláknovou handričkou, ktorá neuvolňuje vlákna. Nepracujte s plochou väčšou ako 0,5 m² naraz, avšak súbežné nanosenie na rôzne plochy nie je problém.

Pred použitím dôkladne pretrepte výrobok. Aplikujte potrebné množstvo prípravku na povrch s prihliadnutím na jeho rozlohu a začnite jemne leštiť bavlnenou handričkou pomocou krúživých pohybov. Počas procesu vytvrdzovania chráňte natretý povrch pred priamym slnečným žiarením, prachom, vodou a inými nečistotami.

Výhody a vlastnosti

- Odpudzovanie vody
- Odolnosť voči chemikáliám a UV žiareniu
- Jednoduché čistenie

Špecifikácie

Balenie	150mL
Maximálna životnosť	1 rok
Chemická odolnosť	13>pH>1
Hrúbka	75-100 nm
Orientačná spotreba	5 ml/m ²
Hustota pri 23 °C	0,81 g/cm ³
Hodnota pH	2
Odolnosť voči slanej vode	Áno
Aplikácia pri teplote	5°C-30°C (<50%RH)

Teplotná odolnosť	275°C
Uhol kontaktu s vodou	106° @10 µl
Kontaktný uhol vody po 2000 umytí (ISO-11998:2006)	100° @10 µl
Uhol sklzu vody	15° @20 µl
Kontaktný uhol oleja	84° @10 µl
Doba schnutia na dotyk	3h
Súlady s nariadením REACH	Áno

Skladovanie

Na dosiahnutie vysokej účinnosti produktu uchovávajte neotvorené balenie na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a vznietenia, skladujte pri teplote -3°C až +30°C. Trvanlivosť produktu je 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení obalu sa odporúča výrobok spotrebovať do 1 mesiaca. Po každom použití sa odporúča zatvoriť veko, aby sa zabránilo odparovaniu tekutiny.

Prehlásenie

Technické informácie opísané v tomto dokumente sú založené na testoch a iných praktických skúsenostiach, ktorým spoločnosť Nasiol dôveruje. Nasiol zaručuje kvalitu produktu pripraveného na použitie v čase odoslania, zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za výkon produktu a náhodné alebo následné škody pri aplikácii. Pred použitím produktu si prečítajte kartu bezpečnostných údajov.

Používateľ by sa mal poradiť s výrobcom o vhodnosti konkrétnych aplikácií. Nasiol si vyhradzuje právo zmeniť uvedené údaje bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah balenia

- Fľaška Nasiol HomeShine 150 ml